

Technical data sheet

Essential PRO

Vydání	11,2012	Metoda	Parametry	Požadavky normy	Hodnoty Quick-Step
Tech. data			NO V-drážkou		
Tloušťka					2,5 mm
šířka					185 mm
délka					1393 mm
Pocet lamel v balení					13
M2 v balení					3,3500 m ² /balení
váha/balení					circa 15,7 kg
Pero & drážka					NE
způsob instalace			lepení pomocí lepidla Quick-Step Livyn		
Nášlapná vr	Tloušťka povrchová úprava				0,7 mm PU coating
Třída	prEN				Class 34-43
CE	EN 14041				
odolnost proti otěru	EN 654				Class T
Zbytkové vlisy	EN 433			<0,10 mm	OK
Odchylky rozměrů	EN 434		6 h při 80°C	<0,25%	<0,20%
Nebezpečné látky					
Formaldehyde	EN 14041			E1	E1
TVOC 28 dní				<1000µg/m ³	<100 µg/m ³
OBSAH	M119		dodatek=2010		neobsahuje
Odolnost proti poškrábání	EN 423				Class 1
Světelná stálost	ISO 4892-2			> třída 6	
Přemíst'ování nábytku	EN 424		stopa 0,1 mm/32 kg		beze změny
Kolečkové židle	EN 649		25000 otáček	Type H(EN 12529)	beze změny
Odolnost proti skluzu	EN13893				DS
Tepelný odpor	ISO 8302				0,0132 m ² K/W
Podlahové vytápění			vhodné pro všechny standartní topné systémy v betonovém podkladu. Není vhodné pro topné fólie.Maximální kontaktní teplota		ΔLw=2dB
Požární klasifikace	EN 14041				Bfl - s1
Záruka			domácí použití komerční použití	www.quickstep.com	doživotní záru 10 rok

UNILIN bvba, division flooring - Ooigemstraat 3 - 8710 Wielsbeke - België

E-mail: technical.service@quick-step.com Tel : +32 56 67 52 37 Fax : +32 56 67 52 39