

Technical data sheet

Essential & Essential V4

Vydání	11,2012	Metoda	Parametry	Požadavky normy	Hodnoty Quick-Step
Tech. data	Tloušťka šířka délka Počet lamel v balení M2 v balení váha/balení Pero & drážka způsob instalace		V4 s V-drážkou po všech stranách lepení pomocí lepidla Quick-Step Livyn	Essential: NO V-drážkou	2,0 mm 185,0 mm 1393,0 mm 15,0 3,9 m ² /balení circa 14,6 kg NE
Nášlapná vrstva	Tloušťka povrchová úprava				0,3 mm PU nátěr
Třída	prEN				Class 21,22,23 & 31,32
CE	EN 14041				
odolnost proti otěru	EN654				klasse T
Zbytkové vlisy	EN 433			<0,10 mm	OK
Odchylky rozměrů	EN 434		6 h při 80°C	<0,25%	<0,20 %
Dangerous substances	Formaldehyde TVOC 28 dní OBSAH	EN 14041 M119	 dodatek=2010	E1 <1000 µg/m ³	E1 <100µg/m ³ neobsahuje
Potřísnění	EN 423				třída 1
Světelná stálost	ISO 4892-2			> třída 6	ok
Přemístování nábytku	EN 424		stopa 0,1 mm/32 kg		beze změny
Kolečkové židle	EN 649		25000 otáček	Type H (EN 12529)	beze změny
Odolnost proti skluzu	EN13893			DS	ok
Tepelný odpor	ISO 8302				0,01 m ² K/W
Podlahové vytápění			vhodné pro všechny standardní topné systémy v betonovém podkladu. Není vhodné pro topné fólie. Maximální kontaktní teplota ≤ 27°C.		
Redukce zvuku	ISO 712/2				ΔLw=3 dB
Požární klasifikace	EN 14041				Bfl - s1
Záruka			domácí použití komerční použití	www.quick-step.com	20 rok na požádání

UNILIN bvba, division flooring - Ooigemstraat 3 - 8710 Wielsbeke - Belgie

E-mail: technical.service@quick-step.com Tel : +32 56 67 52 37 Fax : +32 56 67 52 39