

| | | | |
|--|--|------------------------------------|-------------------------------------|
| Decora S.A. | Data wydania | 2011-08-17 | Edycja A |
| Tytuł: Karta produktu | | Autor: Jarosław Kaźmierczak | Strona: 1 z 1 |
| ELASTYCZNE PODKŁADY BEZPOŚREDNIE DECORA WOODFIBRE 5,5MMx0,59Mx0,79M | | | |
| Wymagania odnośnie właściwości technicznych wyrobu udokumentowane na podstawie badań wykonanych zgodnie z instrukcją ZUAT oraz normą EN. | | | |
| Właściwości techniczne | Wymagania | | Metoda badań wg |
| Przeznaczenie, zakres i warunki stosowania | Podkład przeznaczony jest do układania na stropach, w celu wyrównania nierówności podłoża i uzyskania równej powierzchni w pomieszczeniach budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej, z wyłączeniem pomieszczeń mokrych jak łazienki, baseny itp. | | - |
| Redukcja odgłosu kroków (wyciszenie odgłosów kroków poprzez materiał izolacyjny) | $\Delta L_w - 19^*$ [dB] | | DIN EN ISO 140-8:1997 |
| Redukcja przeszkadzających częstotliwości w zakresie [Hz] | 2000-4000 | | - |
| Kształt i wygląd | Podkłady powinny mieć gładkie, czyste powierzchnie, wolne od zanieczyszczeń oraz innych widocznych wad, krawędzie powinny być równe bez uszkodzeń i ubytków; płyty powinny być prostokątne. Barwa podkładów powinna być jednolita na wszystkich powierzchniach. | | ZUAT-15/VIII.21/2004 DIN EN 824 |
| Tolerancje wymiarów: - grubość - szerokość | $\pm 0,2$ mm ± 1 mm | | DIN EN 822 DIN EN 823 |
| Gęstość objętościowa [kg/m ³] | Nie mniejsza niż 250 | | DIN EN 1602 ZUAT-15/VIII.21/2004 |
| Możliwość wyrównania nierówności powierzchni [mm] | ≤ 3 | | - |
| Ścisłość krótkotrwała [mm] | $\leq 0,1$ grubości | | ZUAT-15/VIII.21/2004 |
| Odporność na obciążenia skupione, chwilowe [mm] | $\leq 0,5$ grubości; $\leq 3,0$ mm | | ZUAT-15/VIII.21/2004 |
| Odporność na obciążenia skupione, cykliczne (odkształcenia trwałe) [mm] | $\leq 0,6$ grubości | | ZUAT-15/VIII.21/2004 |
| Odporność na podwyższoną temperaturę (zmiana wymiarów pod wpływem temperatury +40°C) [%] | Brak zmiany kształtu i wymiarów | | ZUAT-15/VIII.21/2004 |

*izolacja akustyczna podkładu łącznie z panelem podłogowym.

Decora S.A.

ul. Prądyńskiego 24a, 63-000 Środa Wlkp., Poland, tel. +48 61 28 64 200, fax. + 48 61 28 54 975, www.decora.eu, e-mail: office@decora.pl, Konto: Bank Zachodni WBK S.A. I o/Środa Wlkp. 02 1090 1418 0000 0000 4101 4967, Sąd Rejonowy - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Krajowego Rejestru Sądowego, Numer KRS: 0000224559, NIP UE: PL 786-10-00-577, kapitał zakładowy: 565.531,35 PLN, kapitał wpłacony: 565.531,35 PLN