

PODLAHY QUICK-STEP® S PODLAHOVÝM VYKUROVANÍM



Všetky produkty QUICK-STEP® môžu byť použité s podlahovým vykurovaním za podmienok popísaných nižšie.

Podlahové vykurovanie je zabudované v podlahe a skladá sa z tepelných elementov s teplou vodou či elektrinou. Kúrenie, inštalované na podlahe nesmie byť použité pod laminátové podlahy. Kombinácia kúrenia v zime a chladenia v lete v jednom a tom istom systéme je všeobecne z fyzikálnych a technických dôvodov nemožné pre akúkoľvek organickú podlahovú krytinu a zvlášť pre laminátové podlahy.

DOPLŇUJÚCE INŠTRUKCIE A TIPY

- Je evidentné, že všeobecné aplikačné inštrukcie zostávajú v platnosti.
- Podlaha Quick-Step® musí byť nainštalovaná ako plávajúca
- Najlepším výberom podložky je jedna z podložiek Quick-Step®. Alternatívnym materiálom môže byť materiál s hrúbkou 3 mm, ale musí byť overené, že je vhodná pre podlahové vykurovanie.
- Vyberte si „Combi“ podkladovú vrstvu (= zahrnutá plastická fólia) alebo začnite s fóliou S minimálnou hrúbkou 0,2 mm na základnú podlahu.
- V prípade separátnej plastickej fólie skúste pracovať s jedinou fóliou a ak by ich bolo viac, dodržte presah minimálne 20 cm, ktorá bude zlepená k sebe.
- Maximálny povolený tepelný odpor podlahovej krytiny je 0,15 m².K. / W (EN 4725)

Hodnoty tepelného odporu laminátových podláh Quick-Step® v kombinácii s podložkou sú:

QUICK-STEP® LAMINATE	HRÚBKA PODLOŽKY / mm /	CELKOVÝ ODPOR (súčet odporu podložky a podlahy)			
		HRÚBKA PODLAHY			
DRUH PODLOŽKY		7,0 mm	8,0 mm	9,0 mm	
Unisound Combi Pro	2,0	0,08	0,08	0,09	
Uniclic Combi Plus	2,0	0,11	0,11	0,12	
Uniclic Plus	2,0	0,11	0,11	0,12	
Unisound Combi	2,0	0,10	0,10	0,11	
Uniclic Combi	3,0	0,10	0,10	0,11	
Uniclic	3,0	0,10	0,10	0,11	
Transitsound	3,0	0,14	0,14	0,15	
Linessé	3,5				0,10

- Uistite sa, že prechod medzi stenou a podlahou, rovnako tak ako dilatačná špára okolo trubiek je minimálne 8mm. Neprekročte však dĺžku 12 m!

Head Office: Unilin bvba * Ooigemstraat 3 * B-8710 Wielsbeke * BE 0405 414 072 - RPR Kortrijk

Do slovenčiny preložil: P&P Slovakia, s.r.o., Prievozská 28, 821 05 Bratislava, www.ppslovakia.sk

PODLAHY QUICK-STEP® S PODLAHOVÝM VYKUROVANÍM



BETÓN AKO ZÁKLADNÁ PODLAHA

- Typ a inštalácia betónu v kombinácii s podlahovým vykurovaním, musia byť vykonané v súlade s inštrukciami od dodávateľa podlahového vykurovania i betónu.
- Aby sme dosiahli rovnaké teploty po celej podlahe, maximálna vzdialenosť medzi tepelnými elementmi je 30 cm. Hĺbka trubiek je definovaná do inštalácie.
- Betón musí byť dostatočne suchý. V súlade s metódou CM, obsiahnutá vlhkosť by mala byť <1,5%
- Začnite s vykurovaním postupne, 5 °C denne, minimálne 2 týždne pred inštaláciou podlahy a zároveň minimálne 21 dní po inštalácii betónu. 50% kapacity v priebehu 2 týždňov 100% kapacity posledné 2 dni
- Ak je betón čerstvo položený, prosím nasledujte inštrukcie inštalátora podlahového vykurovania. Mal by byť vypracovaný a dostupný protokol o vykurovaní, malo by byť o neho požiadané.

KÚRENIE VŠEOBECNE

- Pred inštaláciou vypnite kúrenie. Teplota podlahy nesmie presiahnuť 18 °C.
- Čakajte minimálne 24 hod. po inštalácii s opätovným zapnutím kúrenia. Teplotu zdvíhajte postupne, maximálne 5 °C denne.
- Maximálna povolená teplota povrchu 28 °C. Maximálna teplota vody je 50 °C.
- Na začiatku a na konci vykurovacej sezóny meňte teplotu postupne.
- Uistite sa, že ovzdušie v miestnosti v priebehu vykurovacej sezóny nie je príliš suché.
- Pri teplote 18 - 22 °C musí byť relatívna vlhkosť medzi 55 - 65%.
- Ak je príliš sucho, musí byť použitý elektrický zvlhčovač vzduchu. Toto opatrenie sa musí uplatniť pri každej podlahovej krytine na báze dreva.
- V priebehu vykurovacej sezóny sa môžu objaviť mierne otvorené škáry a musia byť akceptované.
- Musí sa predchádzať hromadeniu vlhkosti pod kobercom alebo z dôvodu nedostatočnej ventilácie pod nábytkom.

V prípade ďalších otázok alebo dodatočných informácií neváhajte a kontaktujte pána Theo Smeta – manažéra technického oddelenia.
E-mail: theo.smet@quick-step.com Tel.: +32 56 67 52 37 Fax: +32 56 67 52 39

Head Office: Unilin bvba * Ooigemstraat 3 * B-8710 Wielsbeke * BE 0405 414 072 - RPR Kortrijk

Do slovenčiny preložil: P&P Slovakia, s.r.o., Prievozská 28, 821 05 Bratislava, www.ppslovakia.sk